

La trituradora de brazo MINICARGADORA está especialmente diseñada para la trituración de ramas de restos de podas, árboles bajos, restos que resultan de las talas de árboles, desbroces de montes y parcelas. Su diseño hace posible que se pueda colocar en cualquier modelo de mini-cargadora y se coloca con motor hidráulico en función de los litros de caudal y la presión de cada mini. Está equipada con un rotor de martillos de 125 mm. de diámetro. La distribución especial de los martillos en el rotor consigue que el triturado sea muy fino y se distribuya uniformemente por el terreno. Patines para la regulación de altura. Construcción muy sólida y robusta.

The TX-BCT boom mounted mulcher for skid steer loader is specially designed to shred pruned branches, small trees and debris from tree-felling and scrub clearance. Its design enables it to be mounted onto any model of skid steer loader and comes with a hydraulic motor that depends on the litres of oilflow and pressure of each machine. It is equipped with a rotor with 125mm diameter hammers. The special positioning of the hammers on the rotor produces very fine shredding and the shredded material is evenly spread over the terrain. Skid runners for height adjustment. Very solid and sturdily built.

L'épareuse pour mini-chargeuse est spécialement conçue pour le broyage de branches d'égavage, d'arbustes et de restes de l'égavage d'arbres ainsi que pour le débroussaillage de maquis et parcelles. Son design la rend compatible avec tous les types de mini-chargeuses, avec un moteur hydraulique en fonction des litres de débit et de la pression de chaque mini-chargeuse. Elle est dotée d'un rotor à marteaux de 125 mm de diamètre. La répartition particulière des marteaux sur le rotor permet d'obtenir un broyat très fin et uniformément éparpillé au sol. Patins pour réglage de hauteur. Construction très robuste et durable.

Der Auslegemulcher, Modell MINIBAGGER dient insbesondere der Zerkleinerung von Ästen von Beschneidungsresten, niedrigen Bäumen, Resten von Baumfällarbeiten, der Gestrüppentfernung aus Wäldern und Parzellen. Seine Bauweise ermöglicht den Anschluss an jedes Minibaggermodell, und er wird, abhängig von der Fördermenge und dem Druck jedes Minibaggers, mit Hydromotor angeschlossen. Er ist mit einem Rotor ausgestattet, dessen Hämmer 125 mm Durchmesser haben. Die besondere Verteilung der Hämmer im Rotor sorgt für eine sehr feine Zerkleinerung und der Hacksel wird gleichmäßig auf dem Gelände verteilt. Schuhe zur Höheneinstellung. Manuell herunterklappbare Klappe. Stabile und widerstandsfähige Bauweise.

# TRITURADORAS DE OBRAS PÚBLICAS

PUBLIC WORKS EQUIPMENT / BROEUR POUR TRAVAUX PUBLICS / MULCHER FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN

trituradoras  
**picursa**



**TRITURADORAS PICURSA, S.L.**  
CTRA. GALLUR-SANGÜESA, KM. 16,700  
Tel.: (0034) 976 85 43 28 - Fax: (0034) 976 85 53 77  
50660 TAUSTE (ZARAGOZA) - ESPAÑA

**TRITURADORAS PICURSA DELEGACIÓN SUR**  
Polígono Cornicabral, Nave 11  
23280 BEAS DE SEGURA (JAEN)


e-mail: [trituradoras@picursa.com](mailto:trituradoras@picursa.com)  
[www.picursa.com](http://www.picursa.com)  
[www.youtube.com/TrituradorasPicursa](http://www.youtube.com/TrituradorasPicursa)

Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteiler

# TX-BCT



**ROTOR MARTILLO OSCILANTE, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA**  
 SWINGING HAMMER ROTOR, LOW POWER ABSORPTION  
 ROTOR MARTEAUX OSCILLANTS, FAIBLE ABSORPTION  
 DE PUISSANCE  
 ROTOR MIT BEWEGLICHEN HÄMMERN, NIEDRIGE  
 LEISTUNGS-AUFNAHME



**DIAMETRO EJE Ø 40 mm.**  
 AXLE DIAMETER Ø 40 mm.  
 DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 40 mm.  
 ACHSDURCHMESSER Ø 40 mm.



**TIPO MARTILLO**  
 HAMMER TYPES  
 TYPE DE MARTEAU  
 HÄMMERTYP



**CARCASAS DE RODAMIENTOS DE HIERRO FUNDIDO**  
 CAST IRON BEARING SHELLS  
 STRUCTURES DE ROULEMENT EN FONTE  
 LAGERGEHÄUSE AUS GUSSEISEN

**TX-BCT**

modelo/model/modèle/model P-TX-BCT						
Ancho Trabajo Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	Peso Excavadora Mounted mulcher weight Épaveuse poids / Baggergewicht	Litros Litres / Litres Litern	Ancho total Total width / Largeur totale Gesamtbreite	Peso Kg. Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	Martillos Hammers / Marteaux Hammer	Correas V-belts / Courroies Gürtel
1400	1,5 - 3,5 Tn.	40-80	1650	390	18	3
1600	1,5 - 3,5 Tn.	40-80	1850	445	22	4
1800	1,5 - 3,5 Tn.	40-80	2050	504	24	4



Ø 40 mm.



- CHASIS EN ALTO LÍMITE ELÁSTICO
- RODAMIENTOS DEL ROTOR OSCILANTES
- CORREAS CON FIBRA DE KEVLAR
- RULO TRASERO
- MARTILLOS BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- PALETAS DELANTERAS DE PROTECCIÓN
- MOTOR DE ENGRANAJES GRUPO II Pmax=250 bar
- SISTEMA BLOQUE BY-PASS INCLUIDO
- LATIGUILLOS HASTA LA INSTALACIÓN DEL MARTILLO INCLUIDOS



- METAL CHASSIS WITH HIGH ELASTIC LIMIT
- SWINGING ROTOR BEARINGS
- V-BELT WITH KEVLAR FIBRE
- REAR ROLLER
- HAMMERS WITH LOW POWER ABSORPTION
- FRONT GUARD
- GEARED MOTOR GROUP II Pmax=250 bar
- BY-PASS SYSTEM INCLUDED
- HOSES UP TO INSTALLATION INCLUDED



- CHÂSSIS HAUTE LIMITE ÉLASTIQUE
- ROULEMENTS OSCILLANTS DU ROTOR
- COURROIS EN FIBRE DE KEVLAR
- ROULEAU ARRIÈRE
- MARTEAUX FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE.
- PALE AVANT DE PROTECTION
- MOTEUR ENGRENAGES GRUPE II Pmax=250 bar
- SYSTÈME BY-PASS INCLUSE
- FLEXIBLES JUSQU'À L'INSTALLATION DU MARTEAU INCLUSE



- METALLRAHMEN MIT HOHER STRECKGRENZE
- SELBST EINSTELLENDEN ROTORLAGER
- KEILRIEMEN AUS KEVLAR-FASER
- WALZE HINTEN
- HÄMMER MIT NIEDRIGER LEISTUNGS-AUFNAHME
- SCHUTZKETTEN VORN
- MOTOR GETRIEBE GRUPPE II Pmax=250 bar
- ÜBERBRÜCKUNGSSYSTEM
- SCHLEGEL BIS HAMMERINSTALLATION

**ACCESORIOS OPCIONALES / OPTIONAL ACCESSORIES**  
**ACCESSOIRES OPTIONNELS / OPTIONALES ZUBEHÖR**



**JUEGO DE CADENAS DELANTERAS**  
 FRONT CHAIN SET  
 ENSEMBLE CHAÎNES AVANT  
 KETTENSATZ VORNE



**DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO**  
 HYDRAULIC MOVEMENT  
 DÉPORTATION HYDRAULIQUE  
 HYDRAULISCHE BEFÖRDERUNG



**MOTOR HIDRÁULICO ENGRANAJES GRUPO III**  
 GEARED HYDRAULIC MOTOR  
 MOTEUR HYDRAULIQUE ENGRENAGES  
 HYDRAULIKMOTOR FÜR GETRIEBE



**MOTOR HIDRÁULICO DE PALETAS**  
 PADDLE HYDRAULIC MOTOR  
 MOTEUR HYDRAULIQUE PALETES  
 HYDRAULIKMOTOR FÜR SCHAUFELN

