



**TF Fighter**

**TRITURADORA FORESTAL FIGHTER MARTILLO FIJO**

CARACTERÍSTICAS	TF-FIGHTER-2000	TF-FIGHTER-2200	TF-FIGHTER-2400	TF-FIGHTER-2600
<b>Ancho Trabajo</b> Working width / Largeur de travail Arbeitsbreite	2000	2200	2400	2600
<b>Ancho total</b> Total width / Largeur totale Gesamtbreite	2460	2660	2860	3060
<b>Peso Kg.</b> Weight kg / Poids (kg.) Gewicht Kg.	3390	3470	3550	3650
<b>Martillos</b> Hammers / Marteaux Hammer	55+4	60+4	65+4	70+4
<b>Correas</b> V-belts / Courroies Gürtel	8-XPC	8-XPC	8-XPC	8-XPC
<b>HP (indicativo)</b> HP (indicative) / Ch (indicatif) PS (Richtwert)	220-300	240-320	260-360	300-400
<b>R.P.M.</b> R.P.M. / Tr/min U/min	1000	1000	1000	1000
<b>EJE</b> SHAFT / AXE ACHSE	1"3/4 Z-20	1"3/4 Z-20	1"3/4 Z-20	1"3/4 Z-20



**TRITURADORAS PICURSA, S.L.**  
Ctra. Gallur-Sangüesa, km. 16,700  
50660 Tauste (Zaragoza) España  
Tel.: +34 976 85 43 28  
trituradoras@picursa.com

**DELEGACIÓN SUR PICURSA**  
Polígono Cornicabral, Nave 11  
23280 Beas de Segura (Jaén)



[youtube.com/TrituradorasPicursa](https://www.youtube.com/TrituradorasPicursa)

*Distribuidor / Reseller / Revendeur / Verteller*



**Fighter**



FORESTRY MULCHER  
BROYEUR FORESTIER  
FORSTMULCHGERÄTE

**TRITURADORA FORESTAL**




Ø 400 mm.



- RODAMIENTOS CON DOBLE HILERA DE RODILLOS
- ROTOR BEARINGS WITH DOUBLE ROW OF ROLLERS
- ROULEMENTS DU ROTOR À DOUBLE RANGÉE À ROULEAUX
- ROTOR MIT ZWEIREIHIGEM ROLLENLAGER

- DOBLE CHASIS INTERCAMBIABLE EN MATERIAL ANTIDESGASTE.
- INTERCHANGEABLE TWIN CHASSIS MADE OF ANTI-WEAR MATERIAL.
- DOUBLE CHÂSSIS INTERCHANGEABLE EN MATÉRIUA ANTI-USURE.
- DOPPELRAHMEN AUSTAUSCHBAR AUS WIDERSTANDSFÄHIGEM MATERIAL.



- DIAMETRO EJE Ø 100 mm.
- AXLE DIAMETER Ø 100 mm.
- DIAMÈTRE DE L'AXE Ø 100 mm.
- ACHSDURCHMESSER Ø 100 mm.

- ROTOR MARTILLO FIJO CON DISTRIBUCIÓN HELICOIDAL, BAJA ABSORCIÓN DE POTENCIA
- FIXED HAMMER ROTOR WITH SPIRAL DISTRIBUTION, LOW POWER ABSORPTION
- ROTOR MONTÉ AVEC DES MARTEAUX FIXES DISPOSÉS DE FACON HÉLICOÏDALE, FAIBLE ABSORPTION DE PUISSANCE
- ROTOR STARRER HAMMER MIT SPIRALFÖRMIGER VERTEILUNG, NIEDRIGE LEISTUNGS-AUFNAHME

- TIPO MARTILLO
- HAMMER TYPES
- TYPE DE MARTEAU
- HAMMERTYP


## ACCESORIOS OPCIONALES - OPTIONAL ACCESSORIES - ACCESSOIRES OPTIONNELS - OPTIONALES ZUBEHÖR



- BARRAS DE ADAPTACIÓN DE ACCIONAMIENTO MECÁNICO O HIDRÁULICO
- MECHANICAL OR HYDRAULIC ADJUSTMENT BARS
- BARRES ADAPTATION COMMANDE MÉCANIQUE OU HYDRAULIQUE
- PASSSTANGEN HYDRAULISCH ODER MECHANISCH BETÄTIGT



- BARRAS EXTENDEDORAS DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO
- HYDRAULIC EXTENDED BARS
- BARRES D'EXTENSION COMMANDE HYDRAULIQUES
- VERLÄNGERUNGSSTANGEN HYDRAULISCH BETÄTIGT



- BARRAS EXTENDEDORAS DE ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO REFORZADAS
- HYDRAULIC EXTENDED BARS REF.
- BARRES D'EXTENSION COMMANDE HYDRAULIQUES REF.
- VERLÄNGERUNGSSTANGEN HYDRAULISCH BETÄTIGT REF.




- TERCER PUNTO HIDRÁULICO
- THIRD HYDRAULIC POINT
- TROISIÈME POINT HYDRAULIQUE
- DRITTER HYDRAULIKPUNKT



- KIT EMBRAGUE HIDRÁULICO FIGHTER
- FIGHTER HYDRAULIC CLUTCHES KIT
- KIT EMBRAYAGE HYDRAULIQUE FIGHTER
- HYDRAULIKKUPPLUNGS-SET FIGHTER



- GRUPO REFRIGERADO
- REFRIGERATED GROUP
- GROUPE RÉFRIGÉRÉ
- KÜHLGRUPPE



- PATINES REGULABLES HIDRÁULICOS
- HYDRAULIC ADJUSTABLE SKATES
- PATINS RÉGLABLES HYDRAULIQUES
- HYDRAULISCH VERSTELLBARE SCHLITTSCHUHE

ES

La trituradora forestal modelo FIGHTER esta especialmente diseñada para la trituración de ramas, árboles bajos, tocones y restos que resultan de las talas de árboles. Es una trituradora preparada en especial para los tractores más potentes y los clientes más exigentes. Está equipada con martillos de aleaciones especiales y punta de metal duro, lo que los hace más resistentes y duraderos. La distribución especial de los martillos en el rotor consigue que el triturado sea muy fino y se distribuya uniformemente por el terreno. Patines para la regulación de altura. Compuerta abatible hidráulica o manual. Construcción muy sólida y robusta.

- CHASIS PRINCIPAL MATERIAL ALTO LIMITE ELÁSTICO
- SOPORTE DE MARTILLO EN MATERIAL ANTIDESGASTE
- CARCASAS DE RODAMIENTOS EN ACERO
- CILINDROS HIDRÁULICOS EN LA COMPUERTA INCLUIDOS
- GRUPO CON RUEDA LIBRE INCLUIDA
- TRANSMISIÓN INCLUIDA

EN

The FIGHTER mulcher is specially designed to shred branches, small trees, tree stumps and debris from tree-felling. This mulcher is designed for use with the most powerful tractors and for the most demanding customers. It is equipped with special alloy hammers with hard metal tips that make them more resistant and harder-wearing. The special positioning of the hammers on the rotor produces very fine shredding and the shredded material is evenly spread over the terrain. Skid runners for height adjustment. Hydraulic or manually controlled hinged hood. Very solid and sturdily built.

- METAL CHASSIS WITH HIGH ELASTIC LIMIT MATERIAL
- HAMMER SUPPORT IN ANTI-WEAR MATERIAL
- STEEL BEARING SHELLS
- HYDRAULIC CYLINDRES IN THE GATE INCLUDED
- GROUP WITH FREE WHEEL INCLUDED
- TRANSMISSION INCLUDED

FR

Le broyeur forestier modèle FIGHTER est spécialement conçu pour le broyage de branches, d'arbustes ainsi que de restes de souches et de l'élagage d'arbres. Ce broyeur est spécialement adapté pour les tracteurs plus puissants et les clients plus exigeants. Il est équipé de marteaux en alliage spécial à pointe en métal dur, ce qui les rend plus résistants et durables. La répartition particulière des marteaux sur le rotor permet d'obtenir un broyat très fin et uniformément éparpillé au sol. Patins pour réglage de hauteur. Porte rabattable hydraulique ou manuelle. Construction très robuste et durable.

- CHÂSSIS MÉTAL HAUTE LIMITE ÉLASTIQUE
- MARTEAUX SUPPORT EN MATÉRIAU ANTI-USURE
- STRUCTURES DE ROULEMENT EN ACIER
- CYLINDRES HYDRAULIQUES DANS LE GATE INCLUSE
- GROUPE AVEC ROUE LIBRE INCLUSE
- TRANSMISSION INCLUSE

DE

Der forstwirtschaftliche Mulcher, Modell FIGHTER, dient insbesondere der Zerkleinerung von Ästen, Baumstümpfen, niedrigen Bäumen und Resten, die bei Baumfällarbeiten übrigbleiben. Dieser Mulcher ist insbesondere für leistungsstärkste Traktoren und anspruchsvollste Kunden gedacht. Er ist mit Hämmern mit Sonderlegierung ausgestattet sowie einer Spitze aus Hartmetall. Das macht sie widerstandsfähiger und erhöht die Lebensdauer. Die besondere Verteilung der Hämmer im Rotor sorgt für eine sehr feine Zerkleinerung und der Häcksel wird gleichmäßig auf dem Gelände verteilt. Schuhe zur Höheneinstellung. Hydraulisch oder manuell herunterklappbare Klappe. Sehr stabile und widerstandsfähige Bauweise.

- METALLRAHMEN MIT HOHER STRECKGRENZE
- HAMMERHALTERUNG AUS VERSCHLEISSFESTEM MATERIAL
- LAGERGEHÄUSE AUS STAHL
- EINSCHLIESSLICH HYDRAULIKZYLINDER IN DER TÜR
- FREIE RADGRUPPE
- EINSCHLIESSLICH GETRIEBE